

Modelos			RMV 120 BG	RMV 160 BG	RMV 300 BG	RMV 450 BG	RMV 600 BG	RMV 900 BG
Capacidad Frigorífica	W		12 000	16 000	30 000	45 000	60 000	90 000
Capacidad Calorífica	W		14 000	17 000	33 500	48 000	63 000	100 000
Alimentación	V.ph.Hz		230.1 50	400.3.50	400.3.50	400.3.50	400.3.50	400.3.50
Compresor			Digital Scroll	Digital Scroll	Digital Scroll + Scroll velocidad constante	Digital Scroll + 2x Scroll velocidad constante	Digital Scroll + 3x Scroll velocidad constante	Digital Scroll + 5x Scroll velocidad constante
Refrigeración	kW	3,9	4,9	9,0	14,5	19,2	30,1	
Calefacción	kW	3,8	4,8	8,8	13,7	18,2		
Dimensiones	Al x An x Prof	mm	1250 x 1100 x 340	1250 x 1100 x 340	1772 x 990 x 880	1772 x 1290 x 880	1760 x 1980 x 920	1772 x 2580 x 880
Diámetro tubo líquido	Pulg.		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4
Diámetro tubo gas	Pulg.		1/2	3/4	7/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8
Nivel Sonoro	dB(A) Lp		48	48	48	50	50	62
Peso neto unidad	kg		140	140	300	450	600	800
Tipo refrigerante			R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A
Carga refrigerante	kg		6	8	14	20	28	48
Máximo de unidades interiores			7	9	16	27	32	48
Distancia de tubería frigorífica								
Longitud máx. total	m.		120	120	250	250	250	250
Distancia máxima tramo mayor	m.		50	50	100	100	100	100
Distancia máxima tramo mayor equivalente	m.		60	60	125	125	125	125
Distancia después de la primera derivación	m.		25	25	50	50	50	50
Diferencias en altura								
Interior - Exterior (Exterior por encima)	m.		25	25	50	50	50	50
Interior - Exterior (Exterior por debajo)	m.		20	20	40	40	40	40
Interior - Interior	m.		6	6	15	15	15	15