VARIOS

1. Formación de jardineras s/descripción
2. Formación de estanques s/descripción
3. Barandilla metálica formada por pasamanos y montantes realizados con barrote liso macizo de acero galvanizado en bruto de 20mm, los montantes colocados cada 120cm empotrada/recibida a pavimento de hormigón cada dos metros, pintura esmalte
4. Portón basculante motorizado, de marco de tubo 100x50x4mm y hojas a base de tubo 80x40x3mm con refuerzos cada 60cm, tapajuntas pletinas perimetrales 60x4mm y 80x6mm, revestida a ambos lados entablillado de madera de pino machiembrada, clavada sobre enrastrelados de pino vacsolizado de 5x5cm
5. Espejo superpuesto adherido c/silicona al soporte de pared i/pp sellado perimetral
6. Gárgola en bandeja abierta de chapa de acero tipo sobre muros de hormigón
7. Vierteaguas de chapa de acero tipo de desagüe a alberca
8. Listón de madera maciza de pino encastrado para rotura puente térmico
10. Armario-vitrina expositor en tablero de madera tipo
11. Encimera hormigón visto acabado liso + resina transparente de protección
12. Poyete/alfeizar de hormigón visto acabado liso + resina transparente de protección
13. Alfeizar/Jambas de ventanales de c/tablero chapado maderas/rastrel madera + aislante
14. Toberas de climatización encastradas en la celosía de madera
15. Vidrio laminado en fijos y practicables

TECHOS

1. F.T. tablero de cartón yeso e=15mm suspendido. Fosa perimetral de 2cm
2. F.T. cartón yeso hidrófugo + pintura antihumedad. Fosa perimetral 2cm (aseos, vestuarios)
3. F.T. tablero de madera tipo* directo s/rastrel + aislamiento. Fosa perimetral 2cm y junta de 5mm
4. F.T. tablero de madera tipo* suspendido. Fosa perimetral 2cm y junta de 5mm
5. F.T. enlistonado de madera maciza tipo* de 50x50mm cada 30mm, fijación directa s/rastrel + aislamiento rigido
6. F.T. de Celosía autoportante en listón macizo de madera tipo, teñido y barnizado tipo. Colocación horizontal en bastidor suspendido, con fijación oculta con auxiliar de listón de madera de pino
7. F.T. bandejas de chapa metálica acero galvanizado 20Dcms atornillada directa a perfilería de acero galvanizado + aislante, fijación directa. (en interiores)
8. F.T. bandejas de chapa metálica acero galvanizado 20Dcms atornillada directa a perfilería de acero galvanizado, fijación directa con bandas de goma-neopreno incompresible. (en exteriores)
9. Babero de chapa metálica acero tipo* remate canto de losa, fijación directa en aleros.
10. Formacion de TUMULO en panel prefabricado color a elegir, autoportante y equipado
11. Lucernario de vidrio laminado sobre estructura metálica perimetral
12. Acabado directo de losa H.A. en forjado, encofrado tipo.
13. Formación de Túnel de acceso en chapa de acero para pintar s/bastidor auxiliar metálico y panel aislante colocada s/cara superior, i/pp, imprimación y pintura
14. Fosa central de registro climatización/iluminación de tablero madero tipo o falsa rejilla, 1/pp, tablcas
15. Registro estanco de placa de cartón yeso con perfilería perimetral/bastidor oculta
16. Pintura plástica color negro de fondo sobre fabricas/losa H.A. en zona de celosías abiertas

madera tipo en techos:* tablero aglomerado de e=9mm chapado en madera de pino teñido y barnizado mate 2 manos, fijación oculta con rastrel de madera de pino a losa HA *madera tipo* en paredes:* tablero aglomerado de e=12/16mm chapado en madera de pino teñido y barnizado mate 2 manos, fijación oculta con rastrel de madera de pino

SOLADOS

1. Forjado/losa solera estructural e=20cm + Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2+Impermeabilizacion PVC 0'8mm s/Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2 + Hormigon de Limpieza e=10cm+lamina PVC 150grs/m2 sobre 20cms encachado grava, drenado + Geotextil 300grs/m2 sobre Suelo compactado
2. Pavimento exterior hormigón tipo según planos de urbanización
3. Felpudo de sistema de perfiles de aluminio; exterior perfil de aluminio. Interior de perfil con moqueta color similar al hormigón s/solera de nivelación i/pp junta "L" perimetral aluminio
4. Pavimento de baldosa de terrazo 40x40x3,5cm grano medio color similar hormigon s/muestra aprobada D.F.
5. Pavimento hormigón en rampas y planos inclinados y áreas de señalización, s/accesibilidad CTE
6. Pavimento tarima madera maciza de pino e=3cms adherida sobre solera de mortero de 12cms
7. Pavimento zonas húmedas antideslizante Clase 2 s/CTE de resina Epoxi color a elegir, i/pp. curva sanitaria
8. Pavimento hormigón tipo*, armado c/fibras poletileno, y acabado de resina mate transparente tipo, lavado ligero antideslizante (garaje)
9. Pavimento tratamiento directo de losa de cimentación, antideslizante (rampas)
10. Pavimento de chapa de acero galvanizado de 20Dcms fijación elástica (patio-lucernario)
11. Revestimiento superior en chapa de acero e=3mm para pintar s/bastidor auxiliar metálico y plancha aislante colocada s/cara superior, i/pp, imprimación y pintura (túnel de acceso)
12. Guia acero galvanizado embebida en pavimento en puertas correderas i/pp topes
13. Tapa de arqueta de chapa de acero e=3mm plegada pintado *Hamerite* color a elegir
14. Sumidero lineal sifonico s/plano instalaciones: Canaleta de hormigón polimero con rejilla de fundición dúctil
15. Sumidero central s/plano instalaciones metálico
16. Lamina de agua en estanque
17. Relleno de tierra compactado sobre cama de grava y arena en banda perimetral al muro cimentación; formado por trasdos drenante (grava) y Dren en la base + lamina drenante tipo "Huevera" de polietileno + Aislamiento térmico rigido en planchas de e=4cm
18. Relleno de tierra compactado en formación de jardineras

PARAMENTOS

0. Muro de Hormigón tipo en exteriores, s/muestra aprobada por la DF
1. Murete/Peto de Hormigón armado de color -de sección según estructuras-. Hidrofugo, de elevada compacidad y retracción moderada, acabado exterior con lavado ligero x aplicación de retardante superficial de fraguado. Árido de Río seleccionado de tamaño grande.
2. Muro de Hormigón Armado H.A. Hormigón tipo, Hoja exterior de fachadas.
2a. Muro interior visto a dos caras de Hormigón tipo, acabado exterior con lavado enérgico
2b. Muro interior visto a una cara de Hormigón tipo, Hoja interior de fachadas + aislamiento, Muro interior de hormigón de color HA-25, armado con fibras de polietileno y acabado lavado enérgico
3. Fachada OPACA de suelo a losa de cubierta construidos con doble hoja de 1/2pie LP enfoscado de cal coloreado, relleno aislante en cámara de 6cm de plancha de poliestireno extruido de alta densidad
4. Fachada MADERA formada por sistema a dos caras autoportante desde el exterior; entablillado machihembrado madera maciza 50x15mm e interior de tablero de 19mm de madera tipo sobre bastidor de fijación de pino + relleno aislante rígido de e=5cm en planchas, teñido y barnizado
5. Fachada TRANSPARENTE 1: paños acristalados s/carpintería de madera maciza de pino con tratamiento fungicida y antixilofagos, dispuestos de suelo/peto a techo con capialzado de bastidor de madera revestido con tablero madera a 2 caras
6. Fachada TRANSPARENTE 2: paños acristalados s/carpintería de madera maciza dispuestos desde murete de H.A. a techo sin capialzado, fijación directa a losa. Teñido y barnizado
7. Formación de patio de vidrio con carpintería de acero galvanizado tipo, formada por perfil compuesto de doble L, una de 5mm de espesor y la otra de 2mm, soldados, suspendido-fijado a forjado con varilla M10; y chapa-junquillo de fijación de vidrio y remate de cantos de forjado
8. Muro divisorio tipo* tabicon LHD para revestir a dos caras
9. Muro divisorio tipo* 1/2pie LP, Fábrica de ladrillo perforado Fonoresistente para revestir a dos caras
10. Tabique autoportante de cartón yeso, s/bastidor portante, con relleno interior de aislante acústico, según requerimientos CTE, pintado color plástico a elegir
11. Mampara autoportante vista a dos caras en tablero aglomerado chapado madera tipo e=19mm, teñido y barnizado, s/bastidor portante de pino sección + relleno aislante acústico s/CTE, Colocación vertical del panel c/junta vista canteada de 5mm o "enlambetada"

11a. Mampara a una cara en tablero tipo s/bastidor recibido a fábrica de pino sección, sin aislamiento

12. Celosía autoportante en listón macizo de madera tipo, teñido y barnizado, Colocación vertical de suelo a techo, con fijación oculta con taco de madera y puntas de acero
13. Tabica de celosía en listón macizo de madera tipo, teñido y barnizado. Colocación horizontal ídem a techo, con fijación oculta con taco de madera y puntas de acero (oratorios).
14. Cerramiento ligero celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado de 2mm de espesor, con plegadura básica en "z" s/bastidor interior metálico portante, c/cerco perimetral, elaborado taller (instalaciones)
15. Formación de Túnel de acceso en chapa de acero tipo para pintar s/bastidor portante metálico y relleno interior con aislante, i/pp, imprimación y pintura

15a. Tabica de chapa de acero tipo para pintar s/bastidor portante metálico y relleno interior aislante i/pp, Imprimación y pintura. Fijación/cierre de cámaras en losas de cubierta

16. Pilar metálico enterizo acabado c/imprimación antioxidante s/NTE y proteccion pintura intumescente RF90

REVESTIMIENTOS

1. Puerta tipo de carpintería de tablero de madera tipo e=9/12mm, formado por hoja y capialzado hasta forjado, tapajuntas y cerco, teñido y barnizado, con herrajes inox tipo Inaltec
2. Puerta corredera de tablero de madera tipo e=9/12mm a dos caras, teñido y barnizado, sistema de cuelgue Klein® K-500 a carril de techo y uñero, teñido y barnizado
3. Puerta tipo de carpinteria metálica de chapa de acero s/bastidor metálico y relleno aislante
4. Puerta/celosía abatible en tablero liso de madera tipo e=9/12mm, teñido y barnizado, revestido a una cara con listón de madera maciza tipo ídem celosía. Relleno aislante acústico interior
5. Formación jambas/dintel ventanas c/tablero chapado madera tipo s/rastrel madera + relleno aislante
6. Revestimiento de listón macizo de madera tipo Celosía, teñido y barnizado tipo, colocada sobre tablero de fondo de madera tipo recibido directo a la fabrica, hasta una altura de 2,45m
7. Celosía autoportante en listón macizo de madera tipo, teñido y barnizado tipo, colocada sobre tablero de fondo de madera tipo y formación de hueco para el frente del TUMULO.
8. Listón macizo de madera tipo, teñido y barnizado tipo, de mayor sección
9. Forro de pilar metálico;rasilla cerámica e=3cm y acabado de mortero de cal + venda de fibra de vidrio
10. Trasdosado de tablero liso de madera tipo teñido y barnizado e=19mm encolado s/rastrel a muro, Colocación vertical del panel c/junta oculta o "enlambetada", con relleno de aislante rigido e=2cm.
11. Frente de remate de tabiqueria/puertas de paso en madera ídem tapajuntas para teñir y barnizar
12. Formación de tabica de cierre sobre túmulos hasta FT de cartón yeso s/ omegas + 2 manos plástica
13. Trasdosado de fachada entablillado machihembrado madera maciza, barnizado y teñido + aislante
14. Revestimiento continuo de resinas en color blanco i/pp. curva sanitaria perimetral y refuerzo de malla
15. Formación de remate patio de vidrio con forro de chapa metálica tipo s/perfilería oculta y sellado con silicona estructural s/estructura auxiliar metálica suspendida y fijada al canto de la losa de cubierta
16. Revestimiento continuo realizado mediante aplicación de mortero de cal aérea en color acabado raspado

16ª Enfoscado raseado maestreado realizado a mano o a máquina, de 20mm. de espesor

17. Pintura esmalte satinado sobre soporte metálico o madera previa limpieza, lijado y preparación
18. Tratamiento impermeabilizante de resina transparente s/soporte directo de Hormigón
19. Pintura imprimación de muros de hormigón de silicato transparente mate
20. Rodapié de perfil "L" chapa de aluminio color natural remate pavimentos a muros
21. Trasdosado semiportante de aislamiento plancha de aislante rigido o corcho en tablques de madera
22. Relleno de cámaras semiportante de plancha aislante
23. Revestimiento acústico planchas lana de roca de e=50 mm acabado a una capa con velo geotextil de color negro enterizo adherido colocado entre rastreles horizontales tipo omega cada 60cm acabado c/chapas perforadas enterizas de suelo a techo

PROYECTO BASICO y de EJECUCION

TANATORIO de VILLAQUILAMBRE

"CARRIZAL DE LA VEGA" de NAVATEJERA. VILLAQUILAMBRE. LEÓN

PROPIEDAD

Serfunle s.a.
servicios funerarios de león

PLANO 16

PLANTA DE CALIDADES
PLANTA BAJA NIVEL 1. cota +2.40m

ESCALA 1/50

ARQUITECTOS BELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ C.O.A.L. 2995

LEON septiembre 2009